

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องล้างจานอัตโนมัติระบบสายพาน

๑. ความต้องการ : เครื่องล้างจานระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน : เป็นเครื่องล้างจานใช้ระบบไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติสำหรับล้างจานและภาชนะอาหารผู้ป่วยทั่วไป
๓. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นเครื่องล้างจานใช้ระบบไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติ ล้างจาน, ถ้วย, ชาม, ช้อน, ส้อม, แก้ว, ภาชนะและอื่น ๆ ได้ ๔,๐๐๐ ใบต่อชั่วโมง หรือ ๒๐๐ กะบะต่อชั่วโมง
 - ๓.๑ สามารถล้างภาชนะได้ ๔,๐๐๐ ใบต่อชั่วโมง หรือ ๒๐๐ กะบะต่อชั่วโมง
 - ๓.๒ เป็นเครื่องล้างจานระบบสายพาน ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ๘๐ x ๑๕๕ x ๑๖๑.๕ ซม.
 - ๓.๓ เป็นเครื่องล้างจานขนาด ๑ แทงค์ ๑ ประตู ๒ ขั้นตอนการล้าง คือ Wash + Rinse
 - ๓.๔ ระบบลำเลียงภาชนะ ใช้รางในการดึงกะบะบรรจุภาชนะ บ่อน้ำด้านข้างตัวเครื่องผ่านขั้นตอนการล้าง แล้วนำภาชนะที่ล้างเสร็จแล้วออกอีกด้านหนึ่งของตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ
 - ๓.๕ โครงสร้างตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลสไม่เป็นสนิม Stainless Steel AISI๓๐๔ (Cr-Ni ๑๘/๑๐)
 - ๓.๖ มีตะแกรง(FILTER) สำหรับกรองเศษอาหารซึ่งสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
 - ๓.๗ ป้อนฉีดน้ำหมุนเวียน ๑,๑๐๐ ลิตรต่อนาที
 - ๓.๘ ระบบแขนฉีดน้ำล้างทำความสะอาดภาชนะในถังน้ำล้าง และระบบแขนฉีดน้ำล้างสุดท้ายทำด้วยสแตนเลส (Stainless Steel)
 - ๓.๙ ระบบควบคุมการทำงาน และสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่องอยู่ด้านบนตัวเครื่อง ง่ายต่อการใช้งาน และป้องกันความเสียหายจากน้ำในการล้างเครื่อง
 - ๓.๑๐ มีระบบความปลอดภัย เครื่องจะหยุดการทำงานเมื่อประตูเปิดขณะทำงาน
 - ๓.๑๑ ใช้แรงดันไฟฟ้า ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรท์ ๓ เฟส

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ มีขั้นตอนการล้าง ๒ ขั้นตอน ดังนี้

๔.๑.๑ การล้างขั้นตอนที่ ๑ (Washing)

- เป็นการล้าง ด้วยน้ำร้อนผสมน้ำยาล้างคราบไขมัน ผ่านระบบแขนฉีด เพื่อล้างคราบ
- อุณหภูมิของน้ำล้าง ๖๕ - ๗๐ องศาเซลเซียส
- ใช้มอเตอร์ปั้มน้ำขนาด ๑.๕ KW ดูดน้ำจากถังน้ำล้าง ผ่านระบบแขนฉีด และหัวฉีดเพื่อทำความสะอาดภาชนะ
- มีระบบต้มน้ำร้อนภายในตัวเครื่องโดยใช้ฮีตเตอร์บอยเลอร์ขนาด ๒๗ KW ในการทำน้ำร้อน
- ขนาดความจุน้ำในถังน้ำล้าง ๘๐ ลิตร

๔.๑.๒ การล้างขั้นตอนที่ ๒ (Final Rinse)


- เป็นการล้างน้ำครั้งสุดท้าย ด้วยน้ำร้อนที่สะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรีย
- อุณหภูมิของน้ำล้างสุดท้าย ๘๕ - ๙๐ องศาเซลเซียส
- มีระบบต้มน้ำล้างสุดท้ายภายในตัวเครื่องโดยใช้ฮีตเตอร์ขนาด ๒๗ kW
- ปริมาณการใช้น้ำล้างสุดท้าย ๓๖๐ ลิตร/ชม.


.....
(นางละออง ศิริชัยพัฒนา)

ประธานกรรมการ


.....
(นายสุทัศน์ เชิงคำ)

กรรมการ


.....
(นางสาวจารุวรรณ แยมพิ้ง)

กรรมการ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑. บริษัทฯ รับประกันคุณภาพอะไหล่และบริการตลอดระยะเวลาการเช่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า และในระหว่างการรับประกันมีช่างเทคนิคที่ชำนาญงานเข้าบริการตรวจเช็คเครื่องล้างจาน เดือนละ ๑ ครั้ง กรณีเครื่องล้างจานเสียหรือขัดข้อง จะเข้าแก้ไขซ่อมแซมให้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง


๕.๒. บริษัทฯ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา(ภาษาไทย) ให้จำนวน ๑ ชุด

๕.๓. บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมเบรกเกอร์ ๘๐ Amp ที่ทนต่อพิกัดกระแสของเครื่องระบบท่อน้ำดี - ท่อน้ำทิ้ง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องล้างจานและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน และอบรมแนะนำการใช้งานอย่างถูกวิธีแก่ผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้


๖. อุปกรณ์ประกอบการเช่า

สำหรับเครื่องล้างจานระบบสายพาน

- | | |
|---|-------------|
| ๖.๑. โตะสแตนเลสหน้าเรียบ (ทางออก) ขนาด ๗๕๐x๑๕๐๐x๘๕๐ มม. | จำนวน ๑ ตัว |
| ๖.๒. กะบะล้างจาน | จำนวน ๗ อัน |
| ๖.๓. กะบะล้างช้อน ๘ ช่อง | จำนวน ๒ อัน |
| ๖.๔. กะบะหน้าเรียบ | จำนวน ๑ อัน |


.....
(นางละออง ศิริชัยพัฒนา)
ประธานกรรมการ


.....
(นายสุทัตน์ เชิงคำ)
กรรมการ


.....
(นางสาวจรรุวรรณ แยมพิ้ง)
กรรมการ